

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ТЭС»

295011, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Героев Аджимушкая, д. 5, кв. 11

ОГРН 1149102065859, ИНН 9102036098, КПП 910201001



Адрес производства: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 33 (нефтебаза)

### ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 7

Дизельное топливо с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами  
марки Л «New Power», экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)  
по СТО 00716744-004-2018

Резервуар: 3

Объем: 3314 тонн

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.ДД01.В.00007

Срок действия с: 28.06.2018 г.

Дата изготовления: 27.05.2019 г.

Дата отбора проб: 27.05.2019 г.

Дата проведения анализа: 27.05.2019 г.



№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	по СТО 00716744-004-2018	Фактически
1	Цетановое число, не менее	51	51	51,1*
2	Плотность при температуре 15 <sup>0</sup> С, кг/м <sup>3</sup>	—	820,0-845,0	831,6
3	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	не более 8	не более 8	3,6*
4	Содержание серы, мг/кг,	не более 10	не более 10	7,6*
5	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 55	не ниже 55	68,5
6	Коксующесть 10%-ного остатка разгонки: (по массе),	—	не более 0,3	Менее 0,10*
7	Зольность, % (по массе)	—	не более 0,01	Отсутствует
8	Содержание воды, мг/кг	—	не более 200 или отсутствие	36*
9	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале	—	выдерживает класс 1	класс 1*
10	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, м км, не более	460	460	404*
11	Кинематическая вязкость при 40°С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	—	2,000-4,500	2,530

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по СТО 00716744-004-2018	Фактически
12	Фракционный состав:			
	- при температуре 250 <sup>0</sup> С, перегоняется % об.	-	менее 65	41,0*
	- 350 <sup>0</sup> С перегоняется % об.	-	не менее 85	98,0*
	- 95% об, перегоняется при температуре, °С	не выше 360	не выше 360	337,0*
13	Предельная температура фильтруемости, °С,	не определяется	не определяется, см. ТУ	минус 9*
14	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	Менее 12
15	Цетановый индекс	-	не менее 46	52.9
16	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м <sup>3</sup>	-	не более 25	4

\*данные из паспорта завода изготовителя: № 1732 от 03.05.2019 г. АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», Российская Федерация, 446207 Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12, гарантируется технологией транспортирования хранения и отпуска нефтепродуктов.

Заключение: дизельное топливо с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами марки Л «New Power» экологического класса К5, соответствует нормам Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», Приложение 3 (экологический класс К5) и требованиям СТО 00716744-004-2018.

Дизельное топливо не содержит металлосодержащих присадок;

Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот;

Дизельное топливо содержит многоцелевую полифункциональную топливную присадку к углеводородным топливам «F2-21 seeFuel» ТУ 0257-001-81453568-2010, добавляется 0,01 объемной доли.

Коммерческий директор \_\_\_\_\_

Дата выдачи паспорта 27.05.2019 г.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящего стандарта и технического регламента в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510.

Меры безопасности: При применении топлива использование СИЗ кожи рук, спец. одежды, спец. обуви по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.04.011 Может представлять опасность для окружающей среды.

