

Адрес производства: РФ. респ. Крым, г. Симферополь, ул. Монтажная, д. 33 (нефтебаза)

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 20

Дизельное топливо с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами марки Е «New Power», экологического класса К5 (ДТ-Е-К5) по СТО 00716744-004-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.49662/22

Резервуар: 3

Объем: 3208 т.

Срок действия декларации с: 01.02.2022

Дата изготовления: 30.11.22 г.

Дата проведения анализа: 30.11.2022 г.

ENI

№	Наименование Показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по СТО 00716741-002-2016	Фактическое значение
1	Цетановое число, не менее	51	Не менее 51	52.7
2	Плотность при температуре 15°C, кг/м ³	—	820-845	831.2
3	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе)	Не более 8	Не более 8	3,1 *
4	Содержание серы, мг/кг.	не более 10	не более 10	8,5
5	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	Не ниже 55	Не ниже 55	68
6	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки: (по массе),	—	не более 0,30	0,01*
7	Зольность, % (по массе)	—	не более 0,01	Отсутствие *
8	Содержание воды, мг/кг	—	не более 200	50*
9	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	—	класс 1	класс 1*
10	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм, не более	Не более 460	Не более 460	421*
11	Кинематическая вязкость при 40° С, мм ² /с, в пределах	—	2,0-4,5	2,853
12	Фракционный состав: - при температуре 250°C, % об. - при температуре 350°C, % об, - 95% перегоняется при температуре, °С	— — Не выше 360	Менее 65 не менее 85 не выше 360	32,5* 96* 350,5*
13	Предельная температура фильтруемости, °С	Не выше минус 15	Не выше минус 15	Минус 18*
14	Температура помутнения, °С	—	Не выше минус 5	Минус 6 *

* данные из паспорта завода изготовителя: № 4050 от 10.11.2022. г. ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская 1, гарантируется технологией транспортирования хранения и отпуска нефтепродуктов.

Заключение: Дизельное топливо с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами марки Е «New Power», экологического класса К5, соответствует нормам Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ТЭС»

295493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,
п.г.т. Грэсовский, ул. Кржижановского, здание 38, офис 402
ИНН 9102036098 КПП 910201001 ОГРН 1149102065859



топливу для реактивных двигателей и мазуту», Приложение 3 (экологический класс K5) и требованиям СТО 00716744-002-2018.

Дизельное топливо не содержит металлосодержащих присадок.

Дизельное топливо содержит многоцелевую полифункциональную топливную присадку к углеводородным топливам «F2-21 eeFuel» ТУ 0257-001-81453-568-2010, добавляется 0,01 объёмной доли.

Коммерческий директор

Дата выдачи паспорта 30.11.2022

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящего стандарта и технического регламента в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84.

Меры безопасности: при применении топлива использование СИЗ кожи рук, спец. одежды, спец. обуви по ГОСТ 12.4.103 и ГОСТ 12.04.011. Может представлять опасность для окружающей среды.